

Anfrage  Bestellung

Kommission: \_\_\_\_\_ Stück: \_\_\_\_\_

### Schloss

- Art. 1438 ohne Panikfunktion / Entfernung 92 mm  
 Art. 1472 ohne Panikfunktion / Entfernung 72 mm  
 Serie 6000 mit Panikfunktion / Entfernung 92 mm  
 Serie 7000 mit Panikfunktion, selbstverriegelnd / Entfernung 92 mm

#### DIN Richtung

- Links  umgekehrte Panikfunktion  
 Rechts (nur bei Funktion B, C, D)

#### Panikfunktion bei Serie 6000 und 7000

- Funktion B, geteilte Nuss, Umschalfunktion  
 Funktion E, einteilige Nuss, Wechselfunktion  
 Funktion C, geteilte Nuss, Schließzwangfunktion, nur Serie 7000  
 Funktion D, geteilte Nuss, Durchgangsfunktion, nur Serie 6000

#### A = Dornmaß

- 20 mm  35 mm  
 25 mm nur Art. 1438, 1472  40 mm  
 30 mm  45 mm

#### B = Nussvierkant

- 8 mm nur Art. 1438, 1472  
 9 mm  
 10 mm nur Art. 1438, 1472

#### C = Fallen- und Riegelvorstand

- bündig  
 3 mm vorstehend  
 5 mm vorstehend

#### D = Stulpbreite

- 24 mm  16 mm nur Art. 1438  22 mm nur Serie 6000/7000

#### E = Stulpausführung

- 3 mm  
 6 mm nur für 24 mm Stulpbreite - U-Stulp

#### Gesteuerter Fallenfeststeller (nur für Funktion E oder

- Art. 1438 mit 24 mm Stulp ab 30 mm Dorn)

- Nussüberwachung  Riegelüberwachung

#### Stulpunterlage

- 24 x 3 x 380 mm  24 x 2 x 380 mm

### Schließblech

#### F = Schließblechtyp

- normal (flach)  
 normal mit Lappen 31 mm (flach)  
 für E-Öffner vorge richtet (flach)  
 für E-Öffner vorge richtet mit Lappen (flach)

#### G = Schließblechbreite

- 24 mm  16 mm nur für Art. 1438

#### H = Schließblechdicke

- 3 mm  
 6 mm (nur für normales Schließblech) - U-Stulp

